

## Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa	Descrizione dei lavori	Perc.(%)	Importo	Perc.Man.(%)
U.05.010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato...ssori fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore.	10,00	13574,568	0,446
U.05.010.028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato...fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più	23,00	5037,984	0,381
U.05.020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento...n vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .	16,00	51849,600	2,724
U.05.020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe...initrice meccanica e costipato con appositi rulli.	14,00	57296,286	2,634
U.05.010.068.A	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m...riale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	48,00	1895,103	0,299
U.05.020.075.A	Materiale anticapillare di idonea granulometria al...tamento meccanico secondo le norme per i rilevati.	3,00	15603,819	0,154
U.05.050.010.D	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di... su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.	10,00	320,550	0,011
U.05.050.012.E	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circ...angenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.	5,00	634,900	0,010
U.05.050.024.D	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di... lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.	8,00	824,160	0,022
U.05.050.022.A	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezi...frangenza classe II, fissati su appositi supporti.	3,00	2833,800	0,028
U.05.050.058.A	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu... pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> . Per strisce di larghezza 12 cm.	64,00	7260,000	1,526
E.01.015.010.A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	22,00	4037,528	0,292
E.03.030.010.A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	62,00	6780,340	1,380
U.06.030.010.C	Palo rastremato o conico con braccio zincato avent...cata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2	11,00	11859,200	0,428
U.06.060.010.B	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratte...one conforme alla EN 61547. Potenza 32 W - 5071 lm	3,00	19148,800	0,189
U.04.020.010.B	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, re...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm	61,00	1358,640	0,272
L.05.010.010.D	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capic...ione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq	48,00	8340,000	1,315
L.05.020.010.A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato...ico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m	45,00	2800,580	0,414
L.02.010.050.A	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...siva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq	31,00	1743,000	0,177
L.02.010.070.D	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...iva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq	28,00	2757,450	0,254
L.02.010.070.C	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...iva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq	31,00	2061,900	0,210
L.02.010.070.B	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...a e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq	31,00	1873,550	0,191
E.01.040.010.A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo ...i materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	15,00	1620,691	0,080
U.04.010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata gr...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	3,00	13030,728	0,128
U.05.040.010.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei vari elementi.	21,00	7691,570	0,530
L.02.080.130.A	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a dopp... manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm	41,00	3369,500	0,454
L.02.080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a dopp... manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	37,00	250,240	0,030
U.04.020.030.B	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizza...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm	54,00	1223,320	0,217
E.03.010.010.C	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	9,00	8892,190	0,263
U.04.020.077.A	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensi... Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	42,00	2056,320	0,284
C.01.070.050.I	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impia... PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	26,00	31140,000	2,659
T.01.010.010.A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di mo...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	4,00	7367,733	0,097
U.05.030.090.A	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo sma...sità normale). Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm	22,00	3997,600	0,289

Tariffa	Descrizione dei lavori	Perc.(%)	Importo	Perc.Man.(%)
N.P.-01	Riposizionamento di tutti i pozzeti... per un perfetto lavoro a regola d'arte.	35,10	3997,630	0,461
<p><b>Il Progettista</b></p> <p><b>Il Committente</b></p>				<p><b>Totale Lavori</b>  <b>Costo Manodopera</b>  <b>Incidenza Manodopera</b></p> <p><b>€304 529,26</b>  <b>€57 389,84</b>  <b>18,845%</b></p>